



如何选用较好的风淋设备

在空气洁净技术领域，选择合适的洁净设备至关重要。风淋室作为洁净室的标志性设备，是洁净室门户，也是洁净室门面，选择一台外观时尚、性能稳定的风淋室，不仅仅是使用的需要，也代表了公司形象，同时还反映了一个公司对洁净室品质的重视程度。那我们如何选择一台性价比高的风淋室呢？相信很多需求用户对此也很头痛，因为风淋室的厂家众多，产品质量参差不齐，价格差异也很大，从二三千块到几万块不等，但价格便宜的厂家，也说他的风淋设备性能也很好，比如：钢板制作、微电脑控制、初高效过滤、电子互锁，到底我们该如何区别呢？作为一名资深从业者，我们今天在此给大家作个对比，相信大家一定能慧眼识珠。

	项目名称	我们的产品	***产品
1	主体材质		
		<p>1.2mm 厚钢板静电喷涂处理 特点：整体钣金、焊接工艺，牢固、不变形、密封好、整体性强、寿命可达 10 年以上</p>	<p>0.3—0.4mm 厚泡沫夹芯彩钢板 特点：铝料拉钉连接，容易变形，密封性能差，无整体性不可移动，寿命 1—2 年</p>
2	风机		
		<p>专用离心风机 特点：大厂生产，经过各项严格测试，风量大、静压高、性能稳定，出风口风速达到 25—30m/s，除尘效果的决定性指标，众所周知，风力太小无法吹除人或货物表面灰尘</p>	<p>专用离心风机 特点：小厂组装，性能不稳定，有的甚至是类似排风扇的三无产品，实际风量、风压达不到标称，出风口风速 12—15m/s（标称 18m/s），因为彩钢板+铝料的结构</p>

			方式，决定了无尘用高静压的风机，不然时间一长吹散架了
3	控制器		
		正规厂家生产，严格测试，用料好、做工讲究，微电脑控制、智能语音提示，带故障状态显示	小作坊生产，三无产品，更无语音提示，操作不够人性化，关键质量不稳定
4	过滤器		
		铝框无隔板高效过滤器，双面护网，过滤效率 99.99% (0.3um)，安装过程中不易破损	木框有隔板高效过滤器，无护网，标称过滤效率 99.9% (0.5um)，实际达不到，滤纸变形且易破损，并且木框本身就是产生源
5	门体		
		门体材料全部为不锈钢材质，上半部分钢化玻璃，下半部分双层不锈钢，美观、牢固、耐用、不易变形，用十年八年不成问题	0.3—0.4mm 厚泡沫夹芯彩钢板 特点：门合页也是铝料拉钉连接，极容易变形，风淋门为无尘室必经通道，每天开关几百上千次，也是风淋室最容易坏的地方，快

			则三个月，多则一年基本必坏
6	电子元件	  <p>电子元件也是设备容易故障的一个原因，首先我们要选择一个好的品牌，大品牌才有保障，还有就是整齐的做工，清楚的标识，也是后期维护的方便之处</p>	如此简易的做法，凌乱的电线，已经说明了一切，后期维护让人无从下手，并且没有漏电保护，甚至有时间威胁的工作人员的生命安全
7	五金配件	  <p>大家不要小看这些五金配件，小到一颗螺丝都会造成大的问题，门锁、锁舌、把手都是不锈钢的，并且质量都是杠杠的，因为我们知道一个小配件坏了，售后带来的成本更高</p>	差的门锁，才二十块钱，特别是装在铝合金或彩钢板门上，一般一个月就出问题了，有甚者闭门器都不配
8	出厂测试	 <p>国际知名品牌、进口检验仪器，风速、噪音、洁净度是基本的测试，品质的保障，层层把关、检测才能出品质</p>	基本无 噪音是不大，因为风机的风量比较小，但风速也很小，过滤器的品质和静电箱的密封性决定了洁净度不可能达标
9	配套情况	含 17%增值税发票、含运费、含安装、含调	相当多厂家报价不含税，不含运费、安装费，但不注明，等到合

		<p>试，绝不另外增加费用，配详细说明书</p> 	<p>同订下来后，需要另加费用，这绝非正规大公司所为</p>
10	服务	<p>产品完成后建立档案，定期跟踪服务，正常使用免费保修一年，问题售后：江、浙、沪、渝 24 小时赶到，其它地区一般 48 小时，二十四小时免费电话：4006120512</p>	<p>基本上没什么服务可言，无论电话怎么打就是不去，有的甚至连保固款都不要了</p>

相信大家都是明眼人，在此我们严重鄙视一些无良商家，以次充好，别的我就不说了，说多了都是泪啊！